DS-天和树脂系列

天和 DS-320 树 为 型不 和 树 ， 树 与 浸润性好，固化收 小， 性好，机械强度 ， 于 洒、 浸 成型工 产 FRP 板，其 平板具有 好 机械强度，平整度 ，广泛 于制作复合材料 厢。

液体树 技术指标			
	单 位	指 标	测 标准
外		液体	
值	mgKOH/g	13-20	
度(25℃)	mPa.S	180-300	
凝 时	min	12-22	
固体含	%	60-64	
80℃ 定性	h	≥24	

注：凝胶时间为 ℃空气浴 树脂中加入 异辛酸钴溶液和 溶液

树 浇 体性 指标（仅供参 ）			
目	单 位	指 标	测试标准
巴柯尔硬度			
拉伸强度			
拉伸弹性模量			
断裂延伸率			
弯曲强度			
弯曲弹性模量			
冲击 性			
热变形温度	℃		

注：实 环境温度 ± ℃ 相对湿度 ±

包 与 存

天和 DS-320 包 为净 220KG 属桶，在 20℃下储存期为六个月，升 度会 应 储存期，储存时应放 在 凉 处，避免 光 射并 ，本品为易 品，应 明 。

注意：此数据按 国家标准（GB）测定 ， 于在加工 中有 多因 影响，因此不排 户 必 ，在法律上不保 产品某些性 对某一具体 完全 ，并保 对 料 修改权力。